

מפרט טכני**ECORASTER® E40**

מומלץ עבור: חניוני רכבים, שבילי גישה ואתרי קמפינג.

מאפייני איכות:

- **אחריות:** 20 שנות אחריות יצרן.
- **סיווג תקן לנשיאת עומסים:** בהתאם לסיווג D400, תקן DIN EN 124:2011.
- **עמידות לתנאי סביבה וקרינת UV:** ללא השפעה. בהתאם לתקנים DIN EN ISO 4892-2 ו-DIN EN 60068-2-5.
- **תאימות סביבתית:** ניטרלי לסביבה בהתאם לתקן OECD 202:2004.
- **תו תקן:** תקן RAL GZ-806. תקן גרמני המגדיר את עמידות החומר בעומסים ובטוח לסביבה.





נתונים טכניים

נתונים טכניים	מאפיין
33 X 33 X 4 ס"מ	מידות יחידה
עד 3.6 מ"מ	עובי דופן
6.03 ק"ג	משקל למ"ר
0.67 ק"ג	משקל ליחידה
LDPE (פוליאתילן בצפיפות נמוכה) ממוחזר	חומר גלם
כ-90%	שטח פתוח מקסימלי
5 kN/m <	חוזק מתיחה
עד 800 טון\מ"ר (תלוי בסוג המילוי)	כושר נשיאת עומס
עד 20 טון (בהתאם לתקן DIN 1072)	עומס ציר נקודתי
עמיד בפני חומצות, אלקליות (בסיסים), אלכוהול, שמן ודלק (כגון מלח הפשרה, אמוניה, גשם חומצי וכדומה).	עמידות כימית וחומרים

הערות

יש לעיין בהוראות ההתקנה בטרם היישום.

הנתונים הרשומים הם מידות נומינליות וכפופים לטולרנסים מסוימים עקב שינויים בחומר.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.