

מפרט זה מיועד להגדיר את התכונות והמידות של ארגזי גביונים ומזרוני גביונים המסופקים ע"י חברת "איזוליט".

מידות הגביונים:

גודל עין ברשת (ס"מ)	מידות תיל (מ"מ)	מספר מחיצות	גובה (מטר)	רוחב (מטר)	אורך (מטר)	מוצר	
6x8	2.2/2.7	1	0.5	0.5	2.0	ארגזי גביונים	
		2	0.5	0.5	3.0		
		1	0.5	1.0	2.0		
		2	0.5	1.0	3.0		
		3	0.5	1.0	4.0		
		1	1.0	1.0	2.0		
		2	1.0	1.0	3.0		
		3	1.0	1.0	4.0		
		2	0.5	2.0	3.0		
3	0.5	2.0	4.0				
4	0.5	2.0	5.0				
5	0.5	2.0	6.0				
2	1.0	2.0	3.0				
3	1.0	2.0	4.0				
4	1.0	2.0	5.0				
5	1.0	2.0	6.0				
6x8	2.2/2.7	2	0.17/0.23/0.3/0.5	1.0	3.0		מזרוני גביונים
		3		1.0	4.0		
		4		1.0	5.0		
		5		1.0	6.0		

תכונות התילים:

חומר הציפוי	תיל	קוטר פנימי (מ"מ)	קוטר חיצוני מינימאלי (מ"מ)	משקל ציפוי מינימלי ¹ (גר"מ"ר)	חוזק מתיחה/תארכות
95% אבץ 5% אלומיניום	רשת	2.20±0.060	-	230	350-550 ניוטון/מ"מ ² ב-8% עיבור מינימום
		2.70±0.060	-	245	
		3.00±0.070	-	255	
	מסגרת	2.70±0.060	-	245	
		3.40±0.070	-	265	
		3.90±0.070	-	275	
95% אבץ 5% אלומיניום + PVC	רשת	2.20±0.060	2.90±0.15	230	
		2.20±0.060	3.40±0.20	245	
		2.20±0.060	3.70±0.20	255	
	מסגרת	2.20±0.060	3.40±0.20	245	
		2.20±0.060	4.20±0.20	265	
		2.20±0.060	4.70±0.20	275	

¹ ציפוי 95% אבץ/5% אלומיניום בהתאם לטבלה 2 ב-EN10244-2:2009 דרגה A.

² לפי תקן EN10223-3:2013.



תכונות חוט קשירה וסיכות C:

חוזק מתיחה (ניוטון/ממ ²)	משקל ציפוי מינימלי ¹ (גר'מ"ר)	קוטר (מ"מ)	חומר ציפוי	
350-550	245	2.50±0.060	אבץ	חוט קשירה
≥ 1,700	255	3.00±0.070	95% אבץ 5% אלומיניום	סיכות C

אישורים נלווים למסמך זה:

1. אישור ETA.
2. אישור CE.
3. אישור ISO9001 של היצרן.